

Fleetguard™

# ES Compleat og Fleetcool OAT

Godkendte EG-køler væske i henhold til kvalitetsstandard



ASTM D-6210



ASTM D-4985



ASTM D-3306

- Godkendt i henhold til CES 14603. Dvs. følger ASTM D6210 men indeholder EJ 2-EH-syre, hvilket gør køler væsken kompatibel med elastomerer og ikke-metalliske dele i motoren
- Optimal beskyttelse mod cylinderslidtage og korrosion: -37 °C ved 50/50-mix og -54 °C ved 60/40-mix
- "Lifetime" køler væske - Holder hele motorens levetid ved korrekt vedligehold\*
- Blandbar med andre EG-køler væsker (Fleetguard-garanti udgår)



## ES Compleat

- Til anlægsmaskiner, landbrugsmaskiner og "heavy-duty" motorer
- Serviceinterval: 250.000 km eller 4.000 timer
- Vedligehold\*: Kvalitetskontrol med 3-ways teststrip  
Genopfyld med Extender eller skift vandfilter med SCA-additiver



## Fleetcool OAT

- Til lastbiler, bus, anlægsmaskiner, personbiler og "heavy-duty" motorer  
Se OEM-godkendelse på bagsiden
- NAP-fri (Nitrit, Amin og Fosfat)
- Testinterval: 500.000 km. eller 6.000 timer  
Vedligehold\*: Kvalitetskontrol med 4-ways teststrip (CC8997)  
Genopfyld med færdigblandet Fleetcool OAT køler væske

